PENNOL 5W30 C4 15/10/2020

Cette huile moteur 100 % synthèse a été formulée pour répondre aux spécifications des différents OEM. Cette formule Low SAPS garantit une protection intégrale du filtre à particules. En outre, sa fluidité à basses températures garantit un démarrage facile dans les conditions hivernales.

Application

Elle peut être utilisée avec les moteurs à essence ou diesel des véhicules de tourisme, en particulier de marque Renault, nécessitant les spécifications ACEA C4 et RN 720.

Spécifications

ACEA	C3
	C4
FIAT	9.55535-S4
MB	226.51
	229.31
	229.51
RENAULT	RN 0720

Caractéristiques

Test	Unité	Méthode	Résultat moyen
Densité à 15 °C	g/ml	ASTM D4052	0,851
Viscosité cinématique à 40 °C	mm²/s	ASTM D445	69,1
Viscosité cinématique à 100 °C	mm²/s	ASTM D445	11,7
Indice de viscosité		ASTM D2270	165
B.N. (méthode HCLO4)	mg KOH/g	ASTM D2896	7,2
Point d'écoulement	°C	ASTM D6892	-45
Cendres sulfatées	% massique	ASTM D874	0,5
Point d'éclair COC	°C	ASTM D92	222

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier nos clients des dernières évolutions techniques.

INTERCAN NV – Georges Gilliotstraat 60 – 2620 Hemiksem – Belgique – Tél. +32 (0) 870 00 10