



## FICHE TECHNIQUE



# SO/4020

## DÉGRAISSANT À L'EAU



### DESCRIPTION

Dégraissant hydro pour l'élimination de graisse, huile et autres agents contaminateurs des métaux dans le processus de préparation avant la mise en peinture.

### APPLICATION

Bien imbiber un chiffon avec du SO/4020, frotter la surface à nettoyer et sécher après avec un chiffon sec. Peut-être aussi employé avant et après le ponçage dans les systèmes à plusieurs couches.



### SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Nous conseillons utiliser équipement de protection personnel adéquat durant l'application pour éviter l'irritation des voies respiratoires, peau et irritation oculaire.

### STOCKAGE

Maintenir à couvert dans un lieu sec et ventilé, évitant l'exposition directe de la lumière du soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, conseillé entre 15-30°C.



# SO/4020

DÉGRAISSANT À L'EAU

**VOC**

**SO/4020** a un contenu en diluants organiques inférieur aux conventionnels, respectant la norme européenne 2004/42/CE IIB (A)<200g/l

L'information contenue dans cette fiche technique est basée sur nos connaissances et expériences avec lesquels nous informons et renseignons. La responsabilité pour garantir la finalité du produit correspond à l'utilisateur. UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE.

**SINNEK**

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00  
sinnek@sinnek.com  
www.sinnek.com